



POTVRDA O TIPNOM ODOBRENJU
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Br /No 01-011687/017623

Potvrđuje se da je ovaj proizvod, u skladu s Pravilima za klasifikaciju brodova, Dio 1. - Opći propisi, Odjeljak 3. - Tipno odobrenje proizvoda, odobren za ugradnju na brodove i postrojenja pod nadzorom Hrvatskog registra brodova.

This is to certify that this product, on the basis of the Rules for the classification of ships, Part 1 - General requirements, Chapter 3 - Type approval of products, is approved for use on board ships and installations under supervision of the Croatian Register of Shipping.

TIP I OPIS PROIZVODA:

TYPE AND DESCRIPTION OF PRODUCT:

Ljestve za ukrcaj u plovila za preživljavanje
Embarkation ladders

ISO 5489

PROIZVOĐAČ:
MANUFACTURER:



S.M.A.J

BRODOGRADILIŠTE d.d.

51000 RIJEKA, Liburnijska 3 • HRVATSKA • CROATIA

PROIZVOD UDOVOLJAVA SLIJEDEĆIM PRAVILIMA/PROPISIMA:

THE PRODUCT MEETS FOLLOWING RULES/REGULATIONS:

HRB Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 18. – Sredstva za spašavanje; Međunarodna konvencija o sigurnosti života na moru, SOLAS 1974 s izmjenama, Reg. III/4, III/11, III/34 i X/3; IMO Rez. 36(63) – (1994 HSC Code), IMO Rez. MSC.48(66) - (LSA kodeks), IMO Rez. MSC.97(73) - (2000 HSC kodeks); IMO MSC.1/Circ.1285; IMO Rez. MSC.81(70); ISO 5489 (2008).

CRS Rules for the statutory certification of ships, Part 18 – Life Saving Appliances; SOLAS 1974 as amended, Reg. III/4, III/11, III/34 and X/3; IMO Res. 36(63) – (1994 HSC Code), IMO Res. MSC.48(66) - (LSA Code), IMO Res. MSC.97(73) - (2000 HSC Code); IMO MSC.1/Circ.1285; IMO Res. MSC.81(70); ISO 5489 (2008).

DETALJI O PROIZVODU I UVJETIMA CERTIFIKACIJE DANI SU NA POLEDINI.

FURTHER DETAILS OF THE PRODUCT AND CONDITIONS FOR CERTIFICATION ARE GIVEN OVERLEAF.

ODOBRENJE VRIJEDI DO: 2020-05-13
APPROVAL IS VALID UNTIL:

Mjesto i datum: Split, 2016-08-29
Place and date:

M.P.
(Seal)

Marinko Popović, dipl.ing.

NAPOMENA: Ova potvrda nije valjana ako se proizvod ili način njegove proizvodnje promijenio u odnosu na tipno ispitani proizvod. Proizvođač treba obavijestiti Hrvatski registar brodova o bilo kojoj izmjeni na proizvodu kako bi ishodio valjanu potvrdu.

NOTE: This certificate is not valid for equipment, the design or manufacture of which has been varied or modified from the specimen tested. The manufacturer should notify Croatian Register of Shipping of any modification or changes to the product in order to obtain a valid certificate.

PODROBNJI OPIS PROIZVODA:
DETAILED PRODUCT DESCRIPTION:

Ljestve za ukrcaj u plovila za preživljavanje su izrađene prema nacrtu SB 11195^E od manila užeta i drvenih prečki koje su pričvršćene polietilenskim konopom niske gustoće.

Maksimalna dužina ljestvi: 17 m

Najveći broj prečki: 52

Materijal prečke: drvo-orah (za ostale materijale označene na odobrenim nacrtima, elastičnost prečke, trenje prečke i trajnost površine prečke moraju biti u skladu sa zahtjevima ISO 5489 tablica 1).

Embarkation ladder designed according to dwg SB 11195^E and made of mildew-resistant manila ropes, wood steps and step fixture of polyethylene of low density.

Max. ladder's length: 17 m

Max. number of steps: 52

Wood steps material: oak (for other material indicated on approved drawings, step flexibility, step friction and step surface durability tests should be done in accordance with ISO 5489, Table 1).

PODRUČJE PRIMJENE / POSEBNI GRANIČNI UVJETI:
APPLICATION / LIMITATIONS:

Odobrenje se odnosi samo na ljestve za ukrcaj u plovila za preživljavanje, ali ne i za smještaj istih na brodu.

Svako uže mora biti neprekinuto od vrha ljestava do dna.

Minimalna prekidna sila konopa za pričvršćenje je 800 N.

Bočna užad moraju biti od manile, otporne na plijesan, prema ISO 1181:1990, Kvaliteta 1.

Prekidna sila bočne užadi mora biti, najmanje, 24 kN.

This examination does only consider the embarkation ladder and not the installation arrangement.

Each rope shall be continuous from the top of the ladder to the bottom.

The side rope seizing to have minimum breaking strength of 800 N.

Side rope shall be of mildew-resistant manila rope meeting ISO 1181:1990, Quality 1.

Each side rope shall have a breaking strength of at least 24 kN.

DOKUMENTACIJA ZA TIPNO ODOBRENJE:
TYPE APPROVAL DOCUMENTATION:

Nacrti navedeni u pismu odobrenja od 2016-05-11:

Ljestve za ukrcaj u plovila za preživljavanje SB 11195^E, Prečka od drva SB 11196^E, Insert SB 11197^E i Ljestve za ukrcaj u plovila za preživljavanje - Održavanje.

Ljestve za ukrcaj u plovila za preživljavanje su ispitane od strane Proizvođača uz svjedočenje HRB-a kako je navedeno u Izvješću o prototipnom ispitivanju broj T96.12.014 od 2016-05-12.

Main design appraisal drawings listed on letter of approval dated 2016-05-11:

Embarkation ladder SB 11195^E, Step of wood SB 11196^E, Insert SB 11197^E and Embarkation ladders - Maintenance.

Embarkation ladder was tested under witnessing of Croatian Register of Shipping by the manufacturer as per Embarkation ladders-Prototype tests report no. T96.12.014 dated 2016-05-12.

OZNAČAVANJE PROIZVODA:
MARKING OF PRODUCT:

Proizvod mora biti označen u skladu sa zahtjevima ISO 5489: 2008, Poglavlje 7.1.

Svaka zamjenska prečka mora biti označena u skladu sa zahtjevima ISO 5489: 2008, Dio 7.2.

The product is to be marked in accordance with ISO 5489: 2008, Ch.7.1.

Each replacement step is to be marked in compliance with ISO 5489: 2008, Part 7.2.

UVJETI ZA CERTIFIKACIJU:
CONDITIONS FOR CERTIFICATION:

Proizvođač mora deklarirati usklađenost svakog pojedinog proizvoda sa prototipom koji je podvrgnut ispitivanjima za tipno odobrenje.

The compliance of each manufactured product with the prototype, which underwent the type approval tests, shall be stated by the Manufacturer.

Raščlana

Zamjenjuje potvrdu

18.12.05

-